TEKKÖK®
makina inşaat

ÇİFT KAZANLI ENJEKSİYON POMPASI

VİDALI POMPA | PM Serisi

YENİLİKÇİ | KALİTELİ | GÜVENİLİR

ŞAP • SIVA • ENJEKSİYON • BETON • PÜSKÜRTME BETON • SANTRAL
GALERİ AÇMA • PATLATMA • ATEX

www.tekkok.com.tr

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.

TEKKÖK® DİKEY MİKSERLİ ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI

www.tekkok.com.tr

TEKKÖK® DİKEY MİKSERLİ ENJEKSİYON POMPASI

Yatay mikserli modellere alternatif olarak makinelerimizi DİKEY MİKSER ile de sunmaktayız. Dikey mikserler daha çabuk karışım yapmak için idealdir. Daha kolay temizlenir ve bakım gerektirmezler. Özellikle yer altı şartları için en kullanışlı tiptir. TEKKÖK® yenilik, kalite ve güveni simgeler.

TANELİ ENJEKSİYON HARCI:

Gelişmiş dikey mikserimiz sadece çimento su şerbeti değil, aynı zamanda kum gibi tane içeren harçlar hazırlamak için de idealdir. 0-6 mm aralığında tane boyutu destekleyen pompa vidamıza göre harç hazırlayabilir.

P10 ROTOR-STATOR

P10 rotor-stator, Avrupa ülkelerinde ince taneli beton aktarmak için kullanılmaktadır. Özellikle 0-6 mm aralığında taneli karışımlar için tasarlanmış bu tip, şerbet enjeksiyonu yapımında uzun bir kullanım süresi sağlamaktadır. Klasik P8 vidaya göre, çok daha verimli ve uzun ömürlüdür. Tasarruflu oluşuyla kullanıcı dostudur.

P10+ SIKMALI ROTOR-STATOR

P10 vidanın kendinden sıkmalı modelidir. Aşındıkça sıkılması ve sıkıldıkça aşınan payın daralmasını sağlayan ve verimli kullanım süresini uzatan bir tasarımı vardır. Kendinden sıkmalı özelliği ile en tasarruflu olan vida tipidir. Düz olan P10 modeline göre sıkmalı olan P10+ en az 1.5 kat daha uzun kullanım ömrü sunmaktadır.

P10
VEYA
P10+

GENİŞ
MİKSER
400 LİTRE

MİKSER
BETON
KARIŞTIRMA
KANATLARI

MİKSER
ELEĞİ
GÜVENLİK
SENSÖRÜ

TERCİHEN
200 LİTRE
MİKSERLİ
KOMPAKT
VEYA
MİKSERSİZ
POMPA

0-6 MM
TANE
DESTEĞİ

MADE IN
Turkey
Discover
the potential

ELEKTRİKLİ MODELLER

Model	PME-60GP	PME-30GP	PE-60GP	PE-30GP
Tahrik	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Pompa motoru gücü	7.5 kW	5.5 kW	7.5 kW	5.5 kW
Mikser motoru gücü	3 kW / 55 d/dk	2.2 kW / 55 d/dk	-	-
Sistem	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Aktarma miktarı ***	60 lt/dk	35 lt/dk	60 lt/dk	35 lt/dk
Yatay aktarma mesafesi *	200 m	100 m	200 m	100 m
Dikey aktarma mesafesi *	60 m	30 m	60 m	30 m
Tane boyutu desteği	0 - 6 mm	0 - 6 mm	0 - 6 mm	0 - 6 mm
İdeal tane boyutu **	0 - 3 mm	0 - 3 mm	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Mikser kazanı hacmi	400 lt	200 lt	Miksersiz	Miksersiz
Yürüyüş	2 adet 13” jant ve lastik + 1 adet dümen tekeri + Çeki oku			
Ebatlar mm (ExBxY)	1400*3250*1750	1200*2250*1550	Miksersiz yükseklik 1150	
Ağırlık	800 kg	650 kg	500 kg	350 kg
Harici özellikler	Su pompası, mikser kapağı güvenlik sensörü, uzaktan kumanda			

* Helezon tipi, karışım içeriği ve kalitesine, tane boyutu ve su oranına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
** Aktarma hortumu iç çapı 0-3 taneli harç için 1.5“ ve tanesiz şerbet için 1” olarak gözetilmiştir.
*** Aktarma miktarı ve basıncı geri dönüş sistemi ve vana ile kontrol edilebilir.

DİZEL MODELLER

Model	PMD-60GP	PMD-30GP	PD-60GP	PD-30GP
Tahrik	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Toplam güç	40 HP	22 HP	22 HP	22 HP
Motor silindir sayısı	2-silindir	2-silindir	2-silindir	2-silindir
Sistem	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Aktarma miktarı hız ayarlı	0-60 lt/dk	0-35 lt/dk	0-60 lt/dk	0-35 lt/dk
Yatay aktarma mesafesi *	200 m	100 m	200 m	100 m
Dikey aktarma mesafesi *	60 m	30 m	60 m	30 m
Tane boyutu desteği	0 - 6 mm	0 - 6 mm	0 - 6 mm	0 - 6 mm
İdeal tane boyutu **	0 - 3 mm	0 - 3 mm	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Mikser kazanı hacmi	400 lt	200 lt	Miksersiz	Miksersiz
Yürüyüş	2 adet 13” jant ve lastik + 1 adet dümen tekeri + Çeki oku			
Ebatlar mm (ExBxY)	1600*3550*1750	1400*2550*1550	Miksersiz yükseklik 1250	
Ağırlık	1200 kg	1150 kg	1050 kg	1000 kg
Harici özellikler	Su pompası, mikser kapağı güvenlik sensörü, uzaktan kumanda			

* Helezon tipi, karışım içeriği ve kalitesine, tane boyutu ve su oranına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
** Aktarma hortumu iç çapı 0-3 taneli harç için 1.5“ ve tanesiz şerbet için 1” olarak gözetilmiştir.

TEKKÖK®
YATAY MİKSERLİ ENJEKSİYON POMPASI

Daha çabuk harç karıştırabilen dikey mikserli modellere alternatif olarak makinelerimizi, iri taneli harçları daha verimli karıştıran yatay mikser ile de sunmaktayız. Yatay mikser bina inşaat işlerinde ve özellikle taneli harçaları daha homojen karışırmak için idealdir. TEKKÖK® yenilik, kalite ve güveni simgeler.

TANELİ ENJEKSİYON HARCI:

Gelişmiş yatay mikserimiz 0-16 mm tane boyutu aralığında karışımlar yapmaya uygundur. Pompa vidalarımız P10 0-6 mm ve P12 0-10 mm tane boyutlarını destekler. Yatay mikserimiz iki tip vida ile de tam uyumlu çalışmaktadır.

P12 ROTOR-STATOR

P12 rotor-stator, Avrupa ülkelerinde ince taneli beton aktarmak için kullanılmaktadır. 0-12 mm taneli karışımlar için tasarlanmış bu tip, şerbet enjeksiyonu yapımında uzun ömürlü kullanım süresi sağlar. Temizlik ve bakımı zorlayıcı olabilen pistonlu pompalara kapasite olarak muadil bir vida tipidir. Fazla miktarda aktarma yapar ama kolay temizlenir ve bakım gerektirmez.

P10+ SIKMALI ROTOR-STATOR

0-6 mm taneli karışımlar için tasarlanmış bu tip, şerbet enjeksiyonu yapımında çok uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. Özellikle, aşındıkça sıkılarak kullanılması ile ömrünü uzatan yapısı çok tasarrufludur ve kullanıcı dostudur. Diğer tiplerden farklı olarak, aktarması debisi azaldıkça sıkılması üzerine kullanılmaya devam edilmesi ve verimli kullanım süresinin uzatılması mümkündür.

TEKKÖK® YATAY MİKSERLİ ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI

www.tekkok.com.tr

ELEKTRİKLİ MODELLER

Model	PME-40GP	PME-40GP MAX	PE-40GP	PE-40GP MAX
Tahrik	Elektrikli			
Toplam güç	12 kW			
Sistem	Mekanik			
Aktarma miktarı	35 lt/dk	0-60 lt/dk ayarlı	35 lt/dk	0-60 lt/dk ayarlı
Aktarma mesafesi *	100 m → / 40 m ↑↓			
Tane boyutu desteği ***	P10+ rotor-stator ile 0 - 6 mm | P12 ile 0 - 12 mm			
İdeal tane boyutu ***	P10+ rotor-stator ile 0 - 3 mm | P12 ile 0 - 7 mm			
Mikser kazanı hacmi	160 lt (Tercihen liftli mikser 200 lt)		Miksersiz	Miksersiz
Mikser dolum yüksekliği	1100 mm			-
Yürüyüş	2 adet 13” jant ve lastik + 1 adet dümen tekeri + Araç bağlantısı			
Ebatlar (ExBxY)	1500 x 2750 x 1250 mm			
Ağırlık	700 kg		600 kg	
Harici özellikler	Su pompası, mikser kapağı güvenlik sensörü, uzaktan kumanda			

DİZEL MODELLER

Model	PMD-40GP MAX	PD-40GP MAX
Tahrik	Dizel	
Toplam güç	40 HP	
Sistem*	Hidrolik	
Aktarma miktarı	0-60 lt/dk hız ayarlı (bütün dizel modeller)	
Aktarma mesafesi **	100 m → / 40 m ↑↓	
Tane boyutu desteği ***	P10+ rotor-stator ile 0 - 6 mm | P12 ile 0 - 12 mm	
İdeal tane boyutu ***	P10+ rotor-stator ile 0 - 3 mm | P12 ile 0 - 7 mm	
Mikser kazanı hacmi	200 lt (Tercihen devirmeli mikser 160 lt)	Miksersiz
Mikser dolum yüksekliği	700 mm (Mekanik mikser 1100 mm)	-
Yürüyüş	2 adet 13” jant ve lastik + 1 adet dümen tekeri + Araç bağlantısı	
Ebatlar (ExBxY)	1900*3250*1250 (Devirmeli mikser 1500*3250*1250 mm)	
Ağırlık	900 kg	800 kg
Harici özellikler	Su pompası, mikser kapağı güvenlik sensörü, uzaktan kumanda	

* Hidrolik lift ile yandan devirmeli mikser kazanı sadece dizel modellere uygulanabilir ve isteğe bağlıdır..
** Helezon tipi, karışım içeriği ve kalitesine, tane boyutu ve su oranına bağlıdır.
*** Aktarma ve hortumu iç çapı 0-5 taneli harç için 35 mm ve 0-10 mm taneli için 50 mm olarak gözetilmiştir.

TEKKÖK®
makina inşaat

www.tekkok.com.tr | 0312 394 44 32

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.